



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

DISCO® Межфланцевый обратный клапан RK 44



Назначение: Обратный клапан RK 44 применяется в трубопроводах для предотвращения движения потока среды в обратном направлении.

Область применения: Для жидкостей, газов, паров и других промышленных сред. Особенно подходит для морской и питьевой воды.

Предприятие-изготовитель: GESTRA AG, Munchener Str., 77 D-28215 Bremen, Germany

Продавец: ООО «АЛВАС Инжиниринг», +7 (495) 988-44-18, www.alvas-eng.ru, info@gestra-eng.ru

Основные технические характеристики

Тип RK 44		DN	Корпус	Диск/Гильза	PN	P/T [бар/°C]			L[мм]	Вес[кг]
	☐	15	Бронза (CC480 K-GS)	Литая нерж. сталь (1.4571)	PN6-16	16/-200	14/200	13/250	16	0.1
	☐	20				16/-200	14/200	13/250	19	0.2
	☐	25				16/-200	14/200	13/250	22	0.25
	☐	32				16/-200	14/200	13/250	28	0.5
	☐	40				16/-200	14/200	13/250	31.5	0.7
	☐	50				16/-200	14/200	13/250	40	1.1
	☐	65				16/-200	14/200	13/250	46	1.4
	☐	80				16/-200	14/200	13/250	50	2.0
	☐	100				16/-200	14/200	13/250	60	3.2
	☐	125	Серый чугун (EN-JL1040)	Бронза (CC480 K-GS)	PN6-16	16/-10	14/200	13/250	90	7.7
	☐	150				16/-10	14/200	13/250	106	11
	☐	200				16/-10	14/200	13/250	140	22
	-	-				-	-	-	-	-
	-	-				-	-	-	-	-
	-	-				-	-	-	-	-
	-	-				-	-	-	-	-
	-	-				-	-	-	-	-
	-	-				-	-	-	-	-
	-	-				-	-	-	-	-

Уплотнение седла

☐	Металл-металл (DN15-100: от -10°C до 350°C; DN125-200: от -10°C до 400°C)
☐	EPDM (от -40°C до 150°C)
☐	FPM (от -25°C до 200°C)

Исполнение пружины

☐	Стандартная пружина (DN15-100: 5 мбар, DN125-200: 10 мбар)
☐	Без пружины (монтируются только в вертикальных трубопроводах с направлением среды «снизу-вверх»)
☐	Спец. пружина _____ мбар

Исполнение уплотнительной поверхности под фланцы

☐	Стандартное	DIN EN 1092-1 form B1 (ГОСТ 54432-2011 исп. В)
		ANSI/ASME B16.1 Class 125 FF; B16.5 Class 150 RF (Class 150 подходит только при DN125-200)
☐	Нестандартное	

Комплект поставки: Обратный клапан - _____ шт., технический паспорт -1 экз., инструкция по монтажу и эксплуатации – 1 экз. на партию.

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в техническом описании и инструкции по эксплуатации.

Назначенный срок службы: 30 лет

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ДЕ.АМ05.В.06943/19 (срок действия по 06.08.2024)

Дата продажи: